



KIVI- JA TERRAKOTAÕLI

Avatud pooridega kivi- ja terrakotapindade kaitseks mustuse eest



620 Värvitu
Satiin



1 KIHT

KIRJELDUS

Värvitu, satiinmatt looduslikke õlisid sisaldav viimistlusvahend. Ei moodusta pinnale kilet vaid tungib pinna pooridesse. Õliga immutatud pind jääb mikropoorne, mustust ja vett hülgav. Muudab ka betoonikihi vähem tol mavaks.

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo kivi- ja terrakotaõli sobib läbipaistvaks immutamiseks avatud pooridega loodusliku kivi, poleritud, lihvitud ning tehiskivist pindadele. Samuti graniidile lubja- ning kiltkivile.

KOOSTISAINED

Põhineb looduslikel taimeõlidel (päevalilleõli, sojaoa õli, ohakaõli), parafiinid.

Lisaained: sikatiiv (kuivatusaine), vett-tõrjuvad lisaained

Lahustid: lõhnatu white spirit (benseenivaba).

Toode vastab EL määruse (2004/42/EU) kohaselt max. VOC sisaldus 500gr/l (Cat A/i (2010)).

TEHNILISED ANDMED

Viskoossus: 120-160 mPas

Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt : >60°C. DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

Toodet on võimalik säilitada 5 aastat või kauem juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud. Kui toode on külmunud, saavutab ta oma konsistentsi toatemperatuuril 24 tunni jooksul.

EELTÖÖD

Pind peab olema puhas, kuiv ja külmavaba. Osmo kivi- ja terrakotaõli on valmis kasutamiseks. Segada hoolikalt enne kasutamist.

PEALEKANDMINE

Kanda pinnale õhuke ja ühtlane kiht kasutades Osmo põrandapintslit, flüisist õlilappi või mikrokiudrulli. Eemalda pinnalt üleliigne õli ebemevaba lapiga. Suuremate pindade puhul eemaldage üleliigne õli kummist skreeperiga ja poleerige pind poleermasinaga kasutades valget poleervilti. Pinnale ei tohi jääda õliloike. Laske kuivada 8-10 tundi tagades kuivamise ajal korralik ventilatsioon. Peale kuivamist kandke pinnale teine kiht sama tehnoloogiat kasutades.

Renoveerimiseks piisab, kui kanda puhtale kuivale õlitatud pinnale üks õhuke kiht.

TÖÖRISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 8-10 tundi (23°C/50% õhuniiskust).

Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad oluliselt kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KATVUS

1 L - 32 m² üks kiht. Sõltuvalt pinna imavusest võivad lõpptulemused erineda.



MÄRKUS

Õlid võimendavad pinna naturaalsel tooni (pidev märg efekt). Alati soovitatav enne teha proovivärvimine. Immutamine võib pindade libisemiskindlust mõjutada. Valged või väga heledatoonilised kivipinnad võivad õlitamise tagajärjel muutuda kollakamaks. Mitteimavaid pindu nagu klaas, glasuuritid plaadid või keraamika ei saa õlidega töödelda. Lahustite suhtes tundlikud pinnad nagu plastmassid, pleksiklaasid peavad olema õlitamise ajal kaitstud. Ventilatsiooni puudumine pikendab kuivamisega.

HOIATUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade, naha või riietega. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kasutage toodet ainult hästi ventileeritavas ruumis.

NB! Pese kohe putaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumad (Isesüttimise oht!). Ohutuskaarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust (jäätmekoodi nr. 08 01 12)
Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID

620 värvitu, satiin

PURKIDE SUURUSED

0.75 L; 2.50 L

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

12/2019