



POLYX®-OIL PARANDUSVAHA

Ideaalne vahend õlivahatatud pindadel väikeste kahjustuste parandamiseks!



3080 Värvitu



1 KIHT

TOOTEKIRJELDUS

Värvitu õlide ja vahade kombinatsioon väikeste kahjustuste parandamiseks kõikidel Polyx®-Oil-iga töödeldud puitpindadel. Osmo Polyx®-Oil parandusvaha põhineb looduslikel taimeõlidel ja vahadel. Sobib puidule ja mikropoorsetele pindadele. Lihtne pealekandmine – ei vaja eelnevat krundimist või lihvimist – see säästab aega ja raha. Vastupidav veinile, õllele, koolale, kohvile, teele, puuviljamahlale, piimale ja veele vastavalt Saksa standardile DIN 68861-1A. Kuiv viimistlus on inimestele, loomadele ja taimedele ohutu, (resistentsed süljele ja higile acc. Saksa DIN 53160, sobib laste mänguasjadele acc. ET 71.3).

SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo Polyx®-Oil parandusvaha sobib siseruumides mööbli- ja puitpindadele ja täispuidust või lamineeritud puidust töötasapindadele (nt. köögi töötasapinnad, lauaplaadid, riulid jne). Sobib ka kõikidele puitpõrandatele, korgile ja OSB-le, samuti treppidele.

KOOSTISAINED

Põhineb looduslikel taimeõlidel ja vahadel (päevalilleõli, sojaõli, ohakaõli, karnaubavaha ja kandelillavaha), parafiinil, sikatiivil (kuivatusained) ja vetthülgavatel lisanditel. Dearomatiseeritud lakibensiin (benseenivaba).
EL piirväärtus sellele tootele (kat. A/i): 500 g/l VOC (2010). See toode sisaldab max. 500 g/l VOC.
Koostisosade üksikasjalikku deklaratsiooni küsida eraldi.

TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 0,88-0,95 g/cm³
Viskoossus: kõrge viskoossusega – pastane
Lõhn: nõrk/mahe, pärast kuivamist lõhnatu
Leekpunkt: > 60°C vastavalt DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

Kuni 2 aastat ja kauem, kui seda hoitakse kuivas ja tihedalt suletuna.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Puidu pind peab olema puhas ja kuiv. Tugevalt saastunud pindu saab puhastada nt. Osmo Spray Cleaneriga ja hõõruda kuivaks. Lihvige puidus väikseid pragusid, suuremaid vahesid või auke ja vajadusel täitke need Osmo puidupahtliga.

PEALEKANDMINE

Kandke ebamevaba lapiga õhukeselt pikki puidusüüde. Laske kuivada u. 8-10 tundi, tagades hea ventilatsioon. Vajadusel korrake toimingut nagu eespool kirjeldatud 2-3 korda.

KUIVAMISAEG

Umbes 8-10 tundi (tavalised kliimatingimused, 23 °C/ 50% õhuniiskus). Madalamad ja/või kõrgemad temperatuurid ja õhuniiskus pikendavad oluliselt kuivamisega. Kuivamise ajal tagada korralik tuulutus.

KATVUS

75 g katab 2-3 m² ühe kihina.

MÄRKUS

Õlid suurendavad puidu loomulikku värvi (püsiv märg efekt). Toote liiga paksult pealekandmine ja ebapiisav ventilatsioon pikendab oluliselt kuivamisega. Kui pärast põhjalikku kuivamist soovetakse kõrgemat läiketaset kandke pinnale õhukeselt Osmo puhastus- ja kaitsevaha ning poleerige kuivaks.



HOIATUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või riietele sattumist Kui vajate arstiabi, hoidke käepärast tootemahuti või toote etikett. Kasutage ainult õues või hästi ventileeritavas kohas. Hoiatus: peske kohe pärast kasutamist selle tootega immutatud riie või hoidke õhukindlas anumask (isesüttimiskoht). Kuivanud viimistlus on klassifitseeritud kui B2 (normaalne süttivus) vastavalt standardile DIN 4102. Ohutuskaart on saadaval nõudmisel.

JÄÄTMEKÄSITLUS

Visake järelejäänud toode ja pakend ära vastavalt kohalikele ametlikele juhistele (jäätmekood 08 01 11). Taaskasutada saab ainult täielikult tühjendatud purke.

VÄRVITONID

3080 värvitu, pastataoline.

SUURUSED

75 g tuub

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

01/2018