




## PUIDUIMMUTUS WR AQUA



4008

Värvitu



1KIHT

## KIRJELDUS

Osmo Puiduimmutus WRAqua on kasutusvalmis vee baasil puidukaitsevahend tavatarbijale, kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks, kaitseb puitu mädaniku ja sinetuse eest, ette nähtudvälistöödel puittoodetele ja –konstruktsioonidele nagu aknad, välisüksed, välisvooder, aiad, katuseräästad ning autovarjualused. Mitte kasutada puidule, mis on otseses ühenduses pinnasega või kontaktis merekeskkonnaga.

Osmo puiduimmutus WR on pealekandmise ajal nõrga lõhnaga, kuivanuna lõhnatu.

## SOBIB KASUTAMISEKS

Osmo Puiduimmuti WR kaitseb puidukahjurite eest - putukad, mädanik ja sinavus. Sobib ideaalselt krundina õlibaasil viimistlusele (lahustivaba kaitsev puiduõli, UV-kaitseõli, majavärv). Soovitame maapinnaga mitte kokku puutuvale puidule, akendele, luukidele, ustele, paviljonidele, laudisele ja aiameöblile.

## TOIMEAINED:

0,75% 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaat (7,5 g/kg);

0,24% propikonasool (2,4 g/kg).

## TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 0.8-0.9 g/cm<sup>3</sup> at 20°C

Viskoossus: vedel

Löhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu

Leekpunkt: >60°C DIN EN ISO 2719

## HOIUSTAMINE

Hoida tihedalt suletud pakendis ja hoida külma eest.

Säilitusaeg normaaltingimustes: 2 aastat valmistamisest.

## EELTÖÖD

Puidu pind peab olema puhas, kuiv ja jäävaba (max niiskusesisaldus 20%). Osmo Puiduimmutus WRAqua on kasutusvalmis, ei lahjendata. Segada hoolikalt.

## KASUTUSJUHEND

Osmo Puiduimmutus WRAqua on kasutusvalmis vee baasil toode.

Tavatarbija ja kutseline kasutaja: pealekandmiseks kasutada pintsli, rulli või pihustamist.

Tööstuslikuks kasutamiseks: pealekandmiseks kasutada sissekastmismeetodit, pihustamist või vaakumimmutust.

Kulu: pintsli, rulli ja pihustiga - 180-220 ml/m<sup>2</sup>.

Vaakumimmutus: 38,0-45,6 kg/m<sup>3</sup>.

Töödeldud puidu pinnad tuleb katta lahusti (või vee) baasil tootega (nt. värviga), järgides vastava toote kasutusjuhendit.

## TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistad pesta vee ja pehmetoimelise seebiga.

## KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg ligikaudu 12 tundi (23°C/50% õhuniiskust).

Ülevärvitav 24h pärast.

Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskust pikendavad kuivamisaega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

## KATVUS

1 L - 5-6 m<sup>2</sup> üks kiht

Toote kulu sõltub oluliselt puidu liigist. Kogu informatsioon on antud sileda ja hõõveldatud/lihvitud pindade jaoks. Sõltuvalt puidu liigist ja selle looduslikest omadustest võivad lõpptulemused erineda.



## MÄRKUS

Osmo puiduimmutus WR ei ole kasutatav eraldiseisva viimistlusvahendina, vaid on värvitu immutus, mis kaitseb puitu mädaniku, sinavuse ja kahjurite eest.

Sobib kõikide üldtuntud liimide ja pahtlitega (va. need, mis sisaldavad silikooni). Kasutada galvaniseeritud mitteoksüdeeruvaid naelu ja kinnitusi.

Kindlustamaks puidu kauakestva kaitse, peab pinda töötlemata lõppviimistluseks mõeldud toodetega (näiteks Osmo lahustitava kaitsev puiduõli HS Plus, Osmo majavärv, Osmo kaitsev puiduõli, Osmo UV-kaitseõli) kolme kuu jooksul pärast puidukaitses pealekandmist.

## OHUMÄRGISTUS

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 3-jodo-2-propüünüülbutüülkarbamaat, propikonasool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

NB! Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida sattumist keskkonda.

Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Töös kemikaalidega järgida üldisi ohutuseeskirju.

Mürgistusteabekeskus: 16662

## KASUTUSPIIRANGUD

Mitte kasutada puidul, mis vastavalt eeskirjadele puutuvad kokku joogivee, toidu või loomasöödaga. Mitte kasutada eluruumides.

## JÄÄTMEKÄSITLUS

Juhised toote ja selle pakendi turvaliseks jäätmekäitluseks: See materjal ning selle mahuti tuleb käidelda ohtliku jäätmena.

Toote kasutamise ajal kogutud jäätmed, mida hiljem ei kasutata, tuleb käidelda ohtlike jäätmetena.

VÄLTIDA toote sattumist kanalisatsiooni.

## VÄRVITONID

4008 Värvitu

## PURKIDE SUURUSED

0.75 L; 2.50 L; 25 L

*Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusel. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.osmo.ee](http://www.osmo.ee) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.*

## OHTLIK



2020