



POLÜMEERKOMPOSITMATERJALIDE HOOLDUSÕLI

Ideaalne kaitse mustuse ja vee eest!



030 Värvitu siidjas



KIRJELDUS:

Läbipaistev satiin polümeerkomposiithooldusõli imendub pinda, ei tekita pinnale kilet.

Pind muutub vetthülgavamaks, samuti mustuse ja plekkide suhtes vastupidavamaks.

SOBIB KASUTAMISEKS:

Polümeerkomposiitmaterjalide hooldusõli sobib värvituks hoolduseks ja värskendamiseks puit-polümeer (WPC) ja bambus-polümeer (BPC) komposiitmaterjalidele. Sobib hästi WPC ja BPC terrassidele, vaheaedadele ja aiameöblile.

TOIMEAINED:

Põhineb looduslikel taimedidel (päevalilleõli, sojao õli, ohakaõli), parafiin, sikatiivid (kuivatusained) ja vetthülgavad lisandid. Dearomatiseeritud lakibensiin (benseenivaba). VOC klassifikatsioon vastavalt EL määrused (2004/42/EÜ): reguleerimisalast väljas.

TEHNILISED ANDMED:

Viskoossus: 30 - 50 mPas

Löhn: nõrgalõhnaline, pärast kuivamist lõhnatu

Leekpunkt: > 60 °C, vastavalt DIN EN ISO 2719

HOIUSTAMINE

5 aastat ja kauem, kui seda hoitakse suletud originaalpurgis.

PINDADE ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema puhas, kuiv ja külmavaba. Osmo komposiitmaterjalide hooldusõli on kasutusvalmis. Ärge lahjendage. Sega põhjalikult. Enne õlitamist tuleb pind tuleb põhjalikult puhastada Osmo komposiitmaterjalide puhastusainega 8021.

See tagab piisava nakke. Enne õli pealekandmist loputage pind hoolikalt veega ja laske kuivada.

PEALEKANDMINE

Kandke pinnale Osmo lapiku pintsliga või Osmo terrassipintsliga ühtlane ja õhuke kiht. Õli peab imenduma pinda. Pinnale ja soontesse ei tohi jääda liigset õli. Liigne õli kuivab väga aeglaselt ja tekitab läikiva õlikihi. Laske kuivada 8-10 tundi, tagades hea ventilatsioon.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE:

Osmo pintslipuhastusainega 8000 või lakibensiiniga

KUIVAMISAEG:

8-10 tundi (23 °C/50 % suht. niiskus). Kuivamise ajal ventileerige hästi. Madalamad temperatuurid ja/või kõrgem õhuniiskus võivad pikendada kuivamisega.

KATVUS:

1 liiter katab u. 40 m² ühe kihiga. Toote katvus sõltub oluliselt olemasolevast pinnast. Kogu teave viitab siledatele pindadele. Muud pinnad võivad põhjustada katvuse hälbeid.

MÄRKUS:

Õlid võimendavad aluspinna loomulikke värvi (püsiv märg efekt). Soovitav enne teha proovitöötlus! Immutamine võib mõjutada originaal pinna libisemiskindlust. Valged või väga heledad pinnad võivad õlitamisest kergelt kollaseks muutuda!



Mitteimavaid pindu, nagu klaas, glasuurplaadid, keraamilised või plastist esemeid ei saa õliga töödelda.

HOIATUS:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

NB! Pese kohe puhtaks immutatud lapid või säilitage õhukindlas anumas (Isesüttimise oht!).

Ohutuskaarti küsida eraldi.

JÄÄTMEKÄITLUS:

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust (jäätmekood 08 01 12).

Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITONID:
030 värvitu satiin

PURKIDE SUURUSED:

1.0 l; 5.0 l

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest

Version 10/20