



TANNIINILAIGU EEMALDUSVAHEND

Väga tõhus mustade tanniinilaikude eemaldamise vahend parkaineid sisaldavatel puiduliikidel (tamm).



6602 Värvitu



1 KIHT

KIRJELDUS

Spetsiaalne puhastusvahend mustade tanniiniplekkide eemaldamiseks töötlemata või õlitatud puitpindadel.

SOBIB KASUTAMISEKS

Sobib kasutamiseks puitpõrandate (nt. parkett) töötasapindade, tammepuidust mööblil.

KOOSTISAINED

Osmo tanniinilaigu eemaldusvahend sisaldab biolagunevat oksaalhapet.

TEHNILISED ANDMED

Erikaal: 1005 – 1035 g/cm³

Viskoossus: 120 -160 mPas

Lõhn: nõrgalõhnaline, pärast kuivamist lõhnatu

Leekpunkt: pole nõutav

pH väärtus 1 - 2

HOIUSTAMINE

2 aastat ja kauem, kui seda hoitakse suletud originaalpurgis. Ärge jätke külma ega üle 30 °C temperatuuri kätte!

EELTÖÖD

Eemaldage pinnalt praht ja mustus. Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada. Enne toote kasutamist soovitav teha test!

PEALEKANDMINE

Kandke puhastusaine lahus määrdunud pinnale. Laske toimida ja eemaldage mustus, kasutades mikrokiust moppi ja puhast vett.

Põrandate mehhaaniliseks töötlemiseks soovitame kasutada ühe kettaga poleermasinat (nt. Osmo FloorXcenter) koos harjaskettaga või punase, roheline poleerpadjaga. Eemaldada mustus Osmo mikrokiud mopiga või puuvillase lapiga. Pärast pinna täielikku kuivamist viimistleda põrand sobiva Osmo Polyx® õlivahaga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Seebi ja veega.

KUIVAMISAEG

Enne uue katte pealekandmist laske puidul kuivada põhjalikult (ca 24-48 tundi). Madalamad temperatuurid ja/või kõrgem õhuniiskused pikendavad kuivamisega oluliselt.

KATVUS

1 liiter katab u. 10 m² ühe kihiga. Toote katvus sõltub oluliselt olemasolevast pinnast. Kogu teave viitab siledatele pindadele. Muud pinnad võivad põhjustada katvuse hälbeid.

MÄRKUS

Kaitske metallpinnad ja taimed otsese kokkupuute eest ainega.

HOIATUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab segu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (CMIT) ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT) (3:1). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Ohutuskarta küsida eraldi.



JÄÄTMEKÄSITLUS

Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust (jäätmekood 07 06 99).
Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

VÄRVITOONID:

6602 Värvitu

PURKIDE SUURUSED

0.25 l

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Osmo Baltic ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Osmo kvaliteedikinnitusele. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.osmo.ee leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest ja ohutusjuhenditest.

2023